

Miele PDR 514 bis 544

Gewerbetrockner Benchmark Performance • 14 bis 44 kg • Steuerung M Select ROP / COP



Ausführungen
Eisengrau, Elektro oder Gas

Die Miele Trockner PDR 514, 518, 522, 528 und 544 aus der Baureihe Benchmark Performance trocknen 14 bis 44 kg Wäsche pro Durchgang. ROP-Ausführungen arbeiten mit Restfeuchtesteuerung, COP-Ausführungen mit Zeitsteuerung für Münzbetrieb und Kassiersysteme. Für Hotels, Pflege, Waschsalons und Wäschereien.

Inklusive: Inbetriebnahme und Einweisung durch den Miele Kundendienst, bundesweiter Service.

14 bis 44 kg

Füllgewicht (1:18)

250 bis 800 l

Trommelvolumen

Ø 520 mm

Türöffnung

EL / G

Elektro oder Gas

HIGHLIGHTS

- Schontrommel
- Steuerung M Select ROP oder COP
- Restfeuchtesteuerung (ROP)
- Zeitsteuerung für Münzbetrieb (COP)
- Air Recycling Abluft-/Umluftsystem
- Heizleistung reduzierbar (Elektro)
- Connector Box, LAN/WLAN
- Kassiersystem, Spitzenlastabschaltung
- Luftansaugung DN 161 / Abluft DN 150
- Gerätefront Eisengrau

MODELLVARIANTEN IM LEASINGSHOP

Modell	Miele Art.-Nr.	EAN	Beladung	Beheizung	Farbe
PDR 514 ROP [EL]	11717820	4002516408642	14 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 514 ROP [G]	11717810	4002516408635	14 kg	Gas	Eisengrau
PDR 514 COP [EL]	11717780	4002516408611	14 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 514 COP [G]	11717800	4002516408628	14 kg	Gas	Eisengrau
PDR 518 ROP [EL]	11717860	4002516408680	18 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 518 ROP [G]	11717930	4002516408758	18 kg	Gas	Eisengrau
PDR 518 COP [EL]	11717850	4002516408673	18 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 518 COP [G]	11717920	4002516408741	18 kg	Gas	Eisengrau
PDR 522 ROP [EL]	11795610	4002516443476	22 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 522 ROP [G]	11717960	4002516408789	22 kg	Gas	Eisengrau
PDR 528 ROP [EL]	11718340	4002516409243	28 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 528 ROP [G]	11718600	4002516409373	28 kg	Gas	Eisengrau
PDR 544 ROP [EL]	11718350	4002516409250	44 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 544 ROP [G]	11718450	4002516409328	44 kg	Gas	Eisengrau

ROP = Restfeuchtesteuerung, COP = Münzbetrieb mit Zeitsteuerung. Bei Gasbeheizung ist ein Gasanschluss am Aufstellort erforderlich.

Miele PDR 514 bis 544

Gewerbetrockner Benchmark Performance • 14 bis 44 kg • Steuerung M Select ROP / COP



Ausführungen
Eisengrau, Elektro oder Gas

Die Miele Trockner PDR 514, 518, 522, 528 und 544 aus der Baureihe Benchmark Performance trocknen 14 bis 44 kg Wäsche pro Durchgang. ROP-Ausführungen arbeiten mit Restfeuchtesteuerung, COP-Ausführungen mit Zeitsteuerung für Münzbetrieb und Kassiersysteme. Für Hotels, Pflege, Waschsalons und Wäschereien.

Inklusive: Inbetriebnahme und Einweisung durch den Miele Kundendienst, bundesweiter Service.

14 bis 44 kg

Füllgewicht (1:18)

250 bis 800 l

Trommelvolumen

Ø 520 mm

Türöffnung

EL / G

Elektro oder Gas

HIGHLIGHTS

- Schontrommel
- Steuerung M Select ROP oder COP
- Restfeuchtesteuerung (ROP)
- Zeitsteuerung für Münzbetrieb (COP)
- Air Recycling Abluft-/Umluftsystem
- Heizleistung reduzierbar (Elektro)
- Connector Box, LAN/WLAN
- Kassiersystem, Spitzenlastabschaltung
- Luftansaugung DN 161 / Abluft DN 150
- Gerätefront Eisengrau

MODELLVARIANTEN IM LEASINGSHOP

Modell	Miele Art.-Nr.	EAN	Beladung	Beheizung	Farbe
PDR 514 ROP [EL]	11717820	4002516408642	14 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 514 ROP [G]	11717810	4002516408635	14 kg	Gas	Eisengrau
PDR 514 COP [EL]	11717780	4002516408611	14 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 514 COP [G]	11717800	4002516408628	14 kg	Gas	Eisengrau
PDR 518 ROP [EL]	11717860	4002516408680	18 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 518 ROP [G]	11717930	4002516408758	18 kg	Gas	Eisengrau
PDR 518 COP [EL]	11717850	4002516408673	18 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 518 COP [G]	11717920	4002516408741	18 kg	Gas	Eisengrau
PDR 522 ROP [EL]	11795610	4002516443476	22 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 522 ROP [G]	11717960	4002516408789	22 kg	Gas	Eisengrau
PDR 528 ROP [EL]	11718340	4002516409243	28 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 528 ROP [G]	11718600	4002516409373	28 kg	Gas	Eisengrau
PDR 544 ROP [EL]	11718350	4002516409250	44 kg	Elektro	Eisengrau
PDR 544 ROP [G]	11718450	4002516409328	44 kg	Gas	Eisengrau

ROP = Restfeuchtesteuerung, COP = Münzbetrieb mit Zeitsteuerung. Bei Gasbeheizung ist ein Gasanschluss am Aufstellort erforderlich.