

# WMF 1500 S+

Profi-Kaffeevollautomat für bis zu 180 Tassen am Tag · Made in Germany



Abbildung mit 2 Mühlen und Pulverdosierer  
Ausstattung je nach Modell, siehe Tabelle.

Die WMF 1500 S+ bietet maximale Getränkevielfalt für Büros, Hotels, Bäckereien, Gastronomie und Convenience-Standorte. Zwei Mühlen, Pulverdosierer, wählbares Milchsysteem und der Dynamic Coffee Assist sorgen für konstant gute Qualität.

Lieferung mit Service: Die Maschine wird geliefert, der werkseigene WMF Kundenservice übernimmt Montage, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort.

**bis 180**

Tassen pro Tag empfohlen

**10"**

Farb-Touch-Display

**3**

Milchsysteeme: Basic, Easy,  
Dynamic

**abschließbar**

Produktbehälter und Frontblende

## HIGHLIGHTS

- 1 oder 2 Mühlen, 2 Mühlen für zwei Kaffeesorten, Bohnenbehälter je ca. 1.100 g
- Basic Milk, Easy Milk oder Dynamic Milk je nach Modell
- Dynamic Coffee Assist passt Mahlgrad und Menge automatisch an
- 10 Zoll Display, auch für Werbung und Angebote nutzbar

## MODELLVARIANTEN IM LEASINGSHOP

| Modell             | WMF Art.-Nr. | Mühlen | Pulver | Milch           | Wasser     | Reinigung      |
|--------------------|--------------|--------|--------|-----------------|------------|----------------|
| Standardmodell 1   | 03.1920.0030 | 1      | -      | ohne            | Tank       | Basic Clean    |
| Standardmodell 2   | 03.1920.0040 | 1      | -      | ohne            | Festwasser | Basic Clean    |
| Standardmodell 3   | 03.1920.0050 | 1      | -      | Basic           | Tank       | Basic Clean    |
| Standardmodell 4   | 03.1920.0060 | 1      | -      | Basic           | Festwasser | Plug+Clean     |
| Standardmodell 5   | 03.1920.5000 | 1      | -      | Easy            | Festwasser | Easy Clean     |
| Standardmodell 6   | 03.1920.6010 | 1      | -      | Dynamic         | Festwasser | Clean in Place |
| Standardmodell 7   | 03.1920.0052 | 2      | -      | Basic           | Tank       | Basic Clean    |
| Standardmodell 8   | 03.1920.0210 | 2      | -      | Basic           | Festwasser | Plug+Clean     |
| Standardmodell 9   | 03.1920.5120 | 2      | -      | Easy            | Festwasser | Easy Clean     |
| Standardmodell 10  | 03.1920.6020 | 2      | -      | Dynamic         | Festwasser | Clean in Place |
| Standardmodell 11  | 03.1920.7020 | 2      | -      | Dynamic         | Festwasser | AutoClean      |
| SB-Modell          | 03.1920.0080 | 1      | -      | Basic           | Festwasser | Plug+Clean     |
| Sondermodell 1     | 03.1920.0100 | 2      | 1      | Basic           | Tank       | Basic Clean    |
| Sondermodell 2     | 03.1920.0200 | 2      | 1      | Basic           | Festwasser | Plug+Clean     |
| Sondermodell 3     | 03.1920.5100 | 2      | 1      | Easy            | Festwasser | Easy Clean     |
| Sondermodell 4     | 03.1920.6000 | 2      | 1      | Dynamic         | Festwasser | Clean in Place |
| Sondermodell 5     | 03.1920.7000 | 2      | 1      | Dynamic         | Festwasser | AutoClean      |
| Sondermodell 6     | 03.1920.6436 | 2      | 1      | Dynamic, 2-Milk | Festwasser | Clean in Place |
| Sondermodell 7     | 03.1920.0300 | 2      | Doppel | ohne            | Festwasser | Basic Clean    |
| Classic Basic Milk | 03.1920.4500 | 2      | 1      | Basic           | Festwasser | Plug+Clean     |
| Classic Easy Milk  | 03.1920.4510 | 2      | 1      | Easy            | Festwasser | Easy Clean     |
| Classic ohne Milch | 03.1920.4520 | 2      | Doppel | ohne            | Festwasser | Basic Clean    |

Standard- und Sondermodelle mit SteamJet, Jet Option, Basic Steam und Dynamic Coffee Assist (SB-Modell ohne SteamJet und Basic Steam). Dynamic Milk mit automatisch höhenverstellbarem Auslauf. Classic Modelle im Design Black Edition / Classic mit zentralem Heißwasserauslauf.

## TECHNISCHE DATEN

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Empfohlene Tages- / max. Stundenleistung | <b>bis 180 Tassen</b>                       |
| Display                                  | <b>10 Zoll Farb-Touch-Display</b>           |
| Mahlwerke                                | <b>1 oder 2 Mühlen</b>                      |
| Bohnenbehälter links / rechts            | <b>je ca. 1.100 g</b>                       |
| Pulverbehälter                           | <b>ca. 2.000 g (je nach Modell)</b>         |
| Wasser                                   | <b>Wassertank 4,5 l oder Festwasser</b>     |
| Abmessungen B / H / T                    | <b>325 / 716 / 590 mm</b>                   |
| Unterstellhöhe                           | <b>66 bis 169 mm (je nach Milchsysteem)</b> |
| Leergewicht                              | <b>ca. 32 bis 36 kg</b>                     |
| Stromanschluss                           | <b>220 bis 240 V, 50/60 Hz, 1/N/PE</b>      |
| Nennleistung                             | <b>2,75 bis 3,25 kW</b>                     |
| Bemessungsdruck Boiler / Dampfkessel     | <b>1,6 MPa / 0,5 MPa</b>                    |
| Dauerschalldruckpegel                    | <b>unter 70 dB(A)</b>                       |
| Telemetrie                               | <b>WMF CoffeeConnect optional</b>           |

## GETRÄNKEANGEBOT

| Getränk                                  | Ausstattung             |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Espresso, Kaffee, Café Crème             | alle Modelle            |
| Zwei Kaffeesorten                        | mit 2 Mühlen            |
| Heißwasser, z. B. für Tee                | alle Modelle            |
| Schoko- und Pulvergetränke               | mit Pulverdosierer      |
| Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee | mit Milchsysteem        |
| Kalte Milch und Milchmischgetränke       | Easy Milk, Dynamic Milk |
| Kalter Milchschaum                       | Dynamic Milk            |

## WASSERANSCHLUSS (FESTWASSER)

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Anschluss        | <b>3/8" Schlauchanschluss mit Haupthahn</b> |
| Fließdruck       | <b>0,2 bis 0,6 MPa (2 bis 6 bar)</b>        |
| Zulauftemperatur | <b>max. 35 °C</b>                           |
| Karbonathärte    | <b>über 5 °dKH Wasserfilter vorschalten</b> |

## AUFSTELLORT

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Umgebungstemperatur       | <b>+5 bis +35 °C</b>      |
| Luftfeuchtigkeit          | <b>max. 80 % rF</b>       |
| Abstand seitlich / hinten | <b>mind. 50 mm</b>        |
| Einsatz                   | <b>nur in Innenräumen</b> |

## LIEFERUNG, MONTAGE & SERVICE

Nach der Zustellung erhalten Sie die Rufnummer des zuständigen WMF Kundenservice. Dieser vereinbart mit Ihnen den Termin für Montage, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort und ist auch danach Ihr Ansprechpartner für Wartung und mögliche Reparaturen.

### WMF 1500 S+ leasen oder mieten bei Leasingshop.de

#### Leasen

- Keine hohe Anfangsinvestition, Kapital bleibt frei
- Feste Monatsraten inkl. Full Service
- Leasingraten in der Regel als Betriebsausgaben absetzbar\*
- Kein Kaffee-Abo, keine Mindestabnahme

Aktuelle Raten, Laufzeiten und Zubehör finden Sie auf [www.leasingshop.de](http://www.leasingshop.de). Wir beraten Sie gern: 0451 / 58603366 (Mo bis Fr 10 bis 16 Uhr).

#### Mieten für Startups & Gründer

- Professioneller Kaffee ab Tag 1
- Kurze Laufzeiten mit Kauf- und Rückgabeoption
- Vollversicherung inklusive
- Liquidität bleibt für Ihr Kerngeschäft

\* Bitte mit Ihrer Steuerberatung abstimmen. Technische Angaben laut Hersteller WMF (Preisliste 2026, Broschüre und Betriebsanleitung WMF 1500 S+), Stand Oktober 2026. Abbildungen können abweichen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.