



**360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch.**  
Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Die Kühl-/Gefrierkombination verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges Wegwerfen von Einkäufen und Speisen

201 x 59,5 cm, Nutzinhalt: 360 L, davon 22 L ExtraChill-Kaltraum,\*\*\*\*-Gefrierfach 94 L, CustomFlex®, NoFrost, TwinTech®, Black Stainless Steel, LCD-Display auf der Tür, Gemüseschublade mit Feuchtigkeitsregulierung, 360° Cooling/MultiAirFlow, LED-Innenbeleuchtung, Kompressor (10 Jahre Garantie, A+++)

### Produktvorteile & Ausstattung



**360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch.**

Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Die Kühl-/Gefrierkombination verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges Wegwerfen

**DesignLine: Für Sie Design-Objekt. Für Lebensmittel Frischeparadies.**

Die neuen freistehenden Kühl/Gefrierkombinationen mit flacher Tür und LCD-Steuerung vereinen intuitive Bedienung und klares Design. Erhältlich in der Variante Black Stainless-Steel bietet es mehr als gutes Aussehen. Die hochwertige Innenausstattung vereint platzsparende Kühlkonzepte mit innovativen



**CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.**

Mit CustomFlex® nutzen Sie den Stauraum der Tür optimal aus. Versetzen und ordnen Sie einzelne Module schnell und leicht nach Ihren Bedürfnissen. Klammern für Kräuter, Ablagen für Käse. Sichere Regale für Milchprodukte, Saucen und Gewürze. Alles genau dort, wo Sie es gerne hätten.



- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich
- CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem
- ExtraChill Schublade - Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- NoFrost-Technik im Gefrierfach – nie mehr abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- COOLMATIC\* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Verstellbare Füße, Rollen
- Nutzinhalt Gesamt: 360 l
- Nutzinhalt Kühlen: 244 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 94 l
- Nutzinhalt 0°C-Kaltraum: 22 l
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Eierablage: 2 für je 8 Eier

**ExtraChill Schublade: Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse.**

Die ExtraChill Schublade eignet sich, um den Geschmack und die Textur von Fisch, Fleisch und Käse zu bewahren. Die separierte Schublade sowie die konstante Zirkulation der Kaltluft stellen sicher, dass die Temperatur niedriger bleibt als im Rest der Kühl/Gefrierkombination.

**10 Jahre Garantie auf den Kompressor**

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

### Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	0	Nettogewicht (kg)	73.5
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)	UVP	0.00
Nutzinhalt Gesamt (l)	360		
Steuerung	Touch Control Berührungssensoren		
Abtautechnik im Gefrierteil	NoFrost		
Innenbeleuchtung	LED, seitlich		
Farbe	Black Stainless Steel, Seiten dunklegrau		
Bauart	Freistehend		
Abtautechnik im Kühlraum	Automatisch		
EAN-Nummer	7332543743438		
Energieverbrauch im Jahr (kWh)	182		
Nutzinhalt Kühlraum (l)	244		
Nutzinhalt 0°C-Kaltraum (l)	22		
Nutzinhalt ****-Gefrierraum (l)	94		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	5		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	18		
Geräusch, IEC 704-3 (dB(A) re 1 pW)	39		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätemaße HxBxT (mm)	2010x595x650		
Einbaumaße HxBxT (mm)	Not applicable		
Anschlusswert (Watt)	162		
Volt	220-240		
Kabellänge (m)	2.5		
Bruttogewicht (kg)	79.5		